Q10

CLASSIC

DECODER DIGITALE SATELLITARE



Facile da usare, grazie all'**auto-rilevamento** dell'impianto satellitare, alle funzione **back-up** e al **tasto SOS**. Per la visione dei programmi televisivi gratuiti e codificati della **piattaforma tivù**sat e di tutti i **canali satellitari FreeToAir** (HotBird, Astra, ecc.). Soluzione ideale per chi ha problemi di segnale digitale terrestre e per chi vuole godere dell'altissima qualità satellitare, grazie anche al **mediaplayer** e al **telecomando 2in1** che permette di poter controllare anche le principali funzioni della TV.
Smartcard tivùsat **inclusa** nella confezione.

CARATTERISTICHE

- Ricevitore digitale satellitare DVB-S2 HEVC Main 10 (10bit)
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- 1 Lettore Smart Card Nagravision compatibile con la piattaforma tivùsat
- Auto-rilevamento dell'impianto satellitare (universale, SCR, dCSS e Dualfeed)
- Funzione fast boot (riavvio veloce). Velocizza l'accensione del decoder rendendo più rapida la visione
- Funzione back-up per salvare la configurazione dell'impianto e le personalizzazioni effettuate
- Tasto SOS per effettuare una nuova ricerca dei canali senza entrare nel menu
- Funzione ricerca rapida, permette di sintonizzare solo i canali appartenenti al pacchetto tivùsat, velocizzando la ricerca
- Funzione Mediaplayer via USB[1]: riproduzione di video (MKV, AVI, MP4, DiVX), audio (MP3), immagini (JPG, BMP)
- Network APP - Visualizzazione delle APP presenti nel decoder[4]
- Supporta connessione WiFi tramite DONGLE USB specifico[4]
- Canali TV e radio memorizzabili
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- Menu multilingua (italiano e inglese)
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV
- Aggiornamento automatico dei canali tivùsat
- Ricerca canali automatica e manuale
- Aggiornamento automatico dei canali in standby
- Audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus
- Varie funzioni canali: Lista favoriti, Parental control, ecc.
- Timer e televideo
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili)
- Formato video 16:9, 4:3, Auto
- Accensione sull'ultimo canale visualizzato
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, SCR, dCSS unicable
- Aggiornamento software tramite OTA/USB/FTP[4]
- Alimentazione 12V ⎓ 1,5A
- Supporta HUB USB[1]







ART. RICD1232
EAN: 8032622983470
Box/Pallets: 10/560 pz.

Dimensioni: 170x112x30 mm
Peso: 220 g

ACCESSORI INCLUSI

- Telecomando 2 in 1
- Smartcard **tivù**sat
- Alimentatore esterno:
  Input 100-240V~ 50-60Hz
  Output 12V ⎓ 1,5A

AUTO-RILEVAMENTO IMPIANTO SAT

FUNZIONE BACK-UP

TASTO SOS

2 IN 1 TELECOMANDO 2in1

MEDIAPLAYER VIDEO, AUDIO, IMMAGINI

FAST BOOT RIAVVIO VELOCE

RICERCA RAPIDA

12V ALIMENTAZIONE 12V

SUPPORTO WIFI DEDICATO

AGGIORNAMENTO FTP TRAMITE PORTA LAN

SCR dCSS SINTONIZZAZIONE SCR e dCSS

1 Su/ da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD e HUB USB sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente.
2 Da HDD esterno o Pen Drive. Non tutti gli HDD e HUB USB (se supportato) sono compatibili, si consigliano HDD alimentati esternamente.
4 Per poter accedere alle APP e all'aggiornamento FTP è necessaria la connessione ad una rete tramite porta LAN o dongle WiFi USB specifico (non incluso).